

TG-3000

TG

TILE CARPET
TG-3000

TILE CARPET

Random Stripe Type

Bold design by random like.

Stripe Type

Modern space by delicate stripe.

Plain Type

Comfortable tone by simple color.

TILE CARPET

TG-3000

フロアデザインにバリエーションを持たせるランダムストライプタイプ。シャープなラインがモダンなアクセントを加えるストライプタイプ。ミックス調の深みのあるカラーでコーディネート性を高めるプレーンタイプ。よりスタイリッシュな空間を創るためバリエーションを充実させました。

原着ナイロン使用

防汚機能： 汚れにくく、メンテナンスも簡単

耐摩耗/耐久性： ヘタりにくく、重歩行にも安心

耐光性： 変退色に強い

Random
Stripe
Type

Stripe
Type

Plain
Type





Random Stripe Type

全厚 6.5mm ¥7,400/㎡ (税別)



TG-3311



TG-3312



TG-3313



TG-3307




TG-3304




TG-3303




TG-3309



0 50




0 50



TG-3307

流し貼り



TG-3307

市松貼り

Stripe Type

全厚 6.5mm ¥ 7,400/㎡ (税別)



TG-3202




TG-3203



TG-3204





TG-3201



TG-3205



TG-3206



Plain Type

全厚 6.5mm ¥ 7,400/㎡ (税別)



TG-3117



TG-3116



TG-3106



TG-3109



TG-3118




TG-3104



TG-3101



TG-3111



TG-3119



TG-3113



TG-3102



TG-3115



TG-3114




TG-3103



TG-3112

TILE CARPET
TG-3000



Random Stripe Type × Plain Type

ランダムストライプとプレーンの組み合わせはフロアデザインのイメージを広げます。





TG-3311・3312・3313


Random Stripe Type

F^{FE}☆☆☆☆

- 価格 : ￥7,400/㎡(税別)
 パイル : 原着ナイロン100%(ハイマナイロン)
 ゲージ : 1/10G
 パイル長 : 3.5mm 全厚 : 6.5mm
 サイズ : 500mm×500mm
 バッキング : 塩ビ樹脂+ガラス繊維
 防汚加工 : フッ素系樹脂(3M社)
 制電性 : 1.0kv以下
 (JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
 防災 : EN080067
 梱包 : 20枚/ケース(5㎡)
 原産国 : 中国
 工法 :




現場にて
ご確認ください。



※ランダムストライプは大柄から50cm角のタイルカーペットを
 製造していますので、一枚ごとに柄が異なります。
 ※ランダムストライプ柄につきましては商品の特性上、錯覚により
 目違いに見える場合があります。

TG-3307



0

50





TG-3205

Stripe Type

F^{TE}☆☆☆☆

- 価格 : ￥7,400/㎡(税別)
 パイル : 原着ナイロン100%(ハイマナイロン)
 ゲージ : 1/10G
 パイル長 : 3.5mm 全厚 : 6.5mm
 サイズ : 500mm×500mm
 バッキング : 塩ビ樹脂+ガラス繊維
 防汚加工 : フッ素系樹脂(3M社)
 制電性 : 1.0kv以下
 (JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
 防災 : EN080067
 梱包 : 20枚/ケース(5㎡)
 原産国 : 中国
 工法 :




現場にて
ご確認ください。



※ストライプ柄につきましては商品の特性上、錯覚により
目違いに見える場合があります。

TG-3206



0 50



TG-3103・3113・3116・3117・3118・3119

Plain Type

F^{TE}☆☆☆☆

- 価格 : ￥7,400/㎡(税別)
パイル : 原着ナイロン100%(ハイマナイロン)
ゲージ : 1/10G
パイル長 : 3.5mm 全厚 : 6.5mm
サイズ : 500mm×500mm
バックング : 塩ビ樹脂+ガラス繊維
防汚加工 : フッ素系樹脂(3M社)
制電性 : 1.0kv以下
(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防災 : EN080067
梱包 : 20枚/ケース(5㎡)
原産国 : 中国
工法 :



現場にて
ご確認ください。






原着ナイロンの特長

1 防汚性

汚れにくく、メンテナンスも簡単

原着ナイロンは優れた防汚機能をもっており、汚れがつきにくだけでなく、簡単に取れる構造になっています。また、原着糸は糸になる前段階で色を練り込んでいるため、メンテナンスに漂白剤を使用する際も後染めナイロン製品と比較して安心してご使用いただけます。

〈試験方法〉30倍希釈の漂白剤を3時間放置



原着ナイロン

ナイロン

2 耐摩耗・耐久性

へたりにくく、重歩行にも安心

他の繊維よりも弾性回復力に優れており、へたりに強い性質があります。重量物によるへこみ跡が出来ても、時間が経てば元に戻ります。また、キャスター移動などによる摩擦に強く、しごきによるパイルの消失や色落ちが少ないため、重歩行用途に適しています。

3 耐光性

直射日光にも安心

直射日光に対しての色褪せや、紫外線による変色にも強いという特徴があり、カーペットの美観を長く保ちます。

施工

- ピールアップ系接着剤による、全面接着施工を原則とします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。
コンクリート系下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(水分率は8%以上が目安とされています)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解して、異臭(アルコール系)の発生した事例があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い場合は、充分乾燥するように留意願います。
- 接着剤を塗布後、オープンタイムを取りすでに貼りつけたタイルカーペットに軽く押し付けながら施工してください。
- OA下地などで不陸・段差・隙間などがある場合には、後日商品に問題が発生する場合があります。平滑な下地に施工してください。
- 詳細は施工要領書を確認し、施工場所に適した施工を行ってください。

メンテナンス

- 日常は電気掃除機などによるバキューム作業を行ってください。
- 部分的な汚れは、お湯などでふき取るか水で薄めた中性洗剤にてふき取ってください。その後必ず洗剤分を清水にてふき取り洗剤分が残らないようにしてください。

機能マークのご説明



防汚性(SD)

原着糸等、繊維の特性として汚れがつきにくい、SD(ソイルディフェンス)効果に優れています。



市松貼り工法

市松貼りを標準とします。現場にてご確認ください。



第一種ループ

日本工業規格(JIS)のタイルカーペット規格(JIS L 4406)で、第一種のループパイルに適合する商品です。



流し貼り工法

流し貼りを標準とします。現場にてご確認ください。



防火性

日本防火協会の防火性能試験に合格したカーペットに表示するマークです。



歩行マーク:重歩行用

歩行量の多いオフィスや公共施設などでご使用頂けます。



制電性

不快な静電気ショックが起きないよう、パイル自体に帯電防止加工を施しています。

TG

TILE CARPET
TG-3000

ケイワイズグループ

シンコール株式会社

北陸本社 〒920-8658 金沢市直江町イ12
TEL.076-237-7714 FAX.076-238-4861

東北本社 〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16
TEL.022-765-6121 FAX.022-765-6120

新潟支社 〒951-8035 新潟市中央区船場町2-3436-1
TEL.025-227-5150 FAX.025-227-5121

<http://www.sincol-kys.co.jp>