



			製品紹介 ページ	施工要領 ページ
カット可	10~20% 保持力	特殊壁紙下地 シートタイプ <b>マグマジックN2</b>	P10	P42
保持力重視 カット不可	25~35% 保持力	特殊壁紙下地 鋼板タイプ <b>マグマジックSP</b>	P10	P48
カット可	25~35% 保持力	不燃化粧ボード <b>不燃マグボード</b>	P16	P54
接着施工 プラスターボード などに	7~10% 保持力	糊付けホワイトボードシート <b>お絵描きウォール</b>	P24	P63
磁力で貼りつく 金属下地に	15~20% 保持力 (※)	金属下地用ホワイトボードシート <b>マグネホワイトシート</b>	P27	P66
吸盤効果で 貼りつく 平らな面に	約3% 保持力	吸着ホワイトボードシート <b>マグフィット</b>	P32	P67
接着施工 プラスターボード などに	約3% 保持力	糊付け映写ホワイトボードシート <b>お絵描きスクリーン</b>	P28	P63
磁力で貼りつく 金属下地に	約10% 保持力 (※)	金属下地用映写ホワイトボードシート <b>マグネ映写シート</b>	P29	P66
接着施工 プラスターボード などに	7~10% 保持力	糊付け黒板シート <b>黒板ウォール</b>	P30	P63
磁力で貼りつく 金属下地に	15~20% 保持力 (※)	金属下地用黒板シート <b>マグネ黒板シート</b>	P31	P66

詳細は次のページの商品一覧にて、ご確認ください。



※不燃マグボードへ貼りつけた場合の保持力です。