

商品名	製品紹介	施工要領	材料区分	機能	保持力	保持力の目安 ※1	サイズ	厚み	価格	重量	発注単位	不燃性能	F★★★★ ※5
マグマジック N2	P.12	P.50	特殊壁紙下地 シートタイプ 壁紙仕上げ専用の マグネット下地	 接着 施工	10~20% (※3)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約8枚	幅900mm/10m巻	0.9mm	7,400円/m	約2.6kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
マグマジック SP	P.12	P.56	特殊壁紙下地 銅板タイプ 壁紙仕上げ専用の マグネット下地	 接着 施工	25~35% (※3)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約17枚	750mm×600mm	0.4mm	7,200円/枚	約1.5kg/枚	枚単位	非防火	規制 対象外
							600mm×300mm	0.4mm	4,000円/枚	約0.6kg/枚			
							450mm×450mm	0.4mm	3,800円/枚	約0.8kg/枚			
不燃 マグボード	P.20	P.62	化粧銅板複合板 マグネットがつく 不燃化粧ボード	  接着 施工	25~35% (※2)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約12枚	3×6(910mm×1,820mm)	3.4mm	スタンダード 64,000円/セット(32,000円/枚) プレミアム 72,400円/セット(36,200円/枚)	18.0kg/セット (9.0kg/枚)	2枚/セット (バラ不可)	不燃	規制 対象外
							3×8(910mm×2,420mm)	3.4mm	スタンダード 41,000円/枚・セット プレミアム 47,000円/枚・セット	12.0kg/枚	1枚/セット		
NEW ホワイトボード パネル	P.28	P.71	ホワイトボードパネル 接着剤でしっかり貼りつける ホワイトボードパネル	  接着 施工	25~35% (※2)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約12枚	3×6(910mm×1,820mm)	3.0mm	24,000円/枚	約7.2kg/㎡	枚単位	非防火	規制 対象外
お絵描き ウォール	P.30	P.80	ホワイトボードシート 接着剤でしっかり貼りつける ホワイトボードシート	  接着 施工	7~10% (※2)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約7枚	幅910mm/10m巻	0.9mm	12,700円/m	約2.5kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
マグネホワイト シート	P.33	P.83	金属下地用 ホワイトボードシート 金属下地に貼って剥がせる ホワイトボードシート	  金属 下地に	15~20% (※2・4)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約8枚	幅1,020mm/10m巻	0.8mm	12,000円/m	約2.8kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
お絵描き スクリーン	P.34	P.80	映写 ホワイトボードシート 接着剤でしっかり貼りつける 映写可能ホワイトボードシート	   接着 施工	約3% (※2)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約4枚	幅1,200mm/5m巻	0.7mm	26,000円/m	約1.6kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
マグネ映写 シート	P.35	P.83	金属下地用映写 ホワイトボードシート 金属下地に貼って剥がせる 映写可能ホワイトボードシート	   金属 下地に	約10% (※2・4)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約8枚	幅920mm/10m巻	0.55mm	27,000円/m	約1.5kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
黒板 ウォール	P.36	P.80	黒板シート 接着剤でしっかり貼りつける 黒板シート	  接着 施工	7~10% (※2)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約7枚	幅920mm/10m巻	0.95mm	21,000円/m	約2.4kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外
マグネ黒板 シート	P.37	P.83	金属下地用 黒板シート 金属下地に貼って剥がせる 黒板シート	  金属 下地に	15~20% (※2・4)	掲示物をとめる場合 推奨 ネオジウムマグネット A4コピー用紙 約14枚	幅920mm/10m巻	0.8mm	11,000円/m	約2.4kg/㎡	m単位 カット出荷	非防火	規制 対象外

※1 ご採用前に、ご使用予定のマグネットと実際の商品サンプルで保持力をご確認ください。
巻頭の現物サンプルをご利用ください。マグネットの種類についてはP.10をご確認ください。
データは自社試験による実測値であり、保証値ではありません。ご使用になるマグネット磁力・耐荷重(kg)×保持力(%)が目安となります。
例) 耐荷重10kg×保持力30%=3kg程度のものを保持できます。自社試験はP.38推奨のネオジウムマグネットで行いました。

※2 表面が滑りやすい素材のため、ご使用になるマグネットにより異なります。マグネットの種類についてはP.10をご確認ください。
※3 表面壁紙の仕様により異なります。
※4 マグネ映写シート・マグネホワイトシート・マグネ黒板シートは貼りつける金属下地の厚みにより保持力は変化します。データは不燃マグボードへ貼りつけた場合の保持力です。
※5 改正建築基準法では、告知対象の17品目に含まれず、規制を受けない商品です。