



## 商品仕様

品名	サイズ	カラー	梱包入り数	保持力	F★★★★※
不燃マグボード	3×6 : 3.4mm厚×910mm×1,820mm	パールホワイト ソニックシルバー シャンパンゴールド モルタルグレー チタンブラック	2枚 / 梱包 バラ不可	25~35%	規制対象外
	3×8 : 3.4mm厚×910mm×2,420mm	パールホワイト パールベージュ マットホワイト モルタルグレー チタンブラック	1枚 / 梱包		

※改正建築基準法では、告知対象の17品目に含まれず、規制を受けない商品です。

## 副資材 / 加工工具

施工に関する道具は下記をお使いください。ハマカケが起らないように刃物は新しいものをご使用ください。

- ① 切断加工 防塵マルノコ((株)マキタ:防じんマルノコ)、ノコ刃(山真製鋸(株):板金マスター)
- ② 穴あけ加工 ドリル、自在ぎり、ホールソー、ジグソー、ファイルソー
- ③ 仕上げ ヤスリ、サンドペーパー(#120)、サンディングブロック、丸ヤスリ

別売り施工部材	商品画像	商品名・メーカー	カラー	サイズ・容量	使用量目安	梱包入数
施工キット※ サイズ・カラー ご確認の上 ご購入ください。		ボードタック (株)タイルメント	—	1mm厚×20mm巾 ×10m巻	1巻→3×6 1.5枚分	1
		MK-720 (株)タイルメント	—	333ml/本	1本→3×6 1.2枚分	1
		S-100J防カビタイプ (株)タイルメント	ホワイト/アイボリー ライトグレー/ブラック	333ml/本	1本→12m	1

※施工可能枚数目安:3×8板 1枚/1セット、3×6板 2枚/2セットが目安です。不燃マグボードのカラーによりシリコーン色が異なります。

別売り施工部材	商品画像	商品名・メーカー	カラー	サイズ・容量	使用量目安	出荷数量
専用仮留めテープ		ボードタック (株)タイルメント	—	1mm厚×20mm巾 ×10m巻	1巻→ 3×6 1.5枚分 3×8 1枚分	1巻
専用接着剤		MK-720 (株)タイルメント	—	333ml/本	1本→ 3×6 1.2枚分 3×8 1枚分	1本
抗菌・防カビ シリコーン		S-100J 防カビタイプ (株)タイルメント	【ホワイト】パールホワイト用 マットホワイト用 【アイボリー】パールベージュ用 【ライトグレー】ソニックシルバー用 シャンパンゴールド用 モルタルグレー用 【ブラック】チタンブラック用	333ml/本	5mmφで 1本→12m	1本
シーラー		シーアップ (ヤヨイ化学工業(株))	—	4kg	40~160g/㎡ ※下地による(P64参照)	1箱
補助部材(見切り材)※	平目地	アルミ3HA (株)創建	【バニラホワイト】パールホワイト用 パールベージュ用 マットホワイト用 【アルマイトシルバー】ソニックシルバー用 シャンパンゴールド用 モルタルグレー用 【カスタムブラック】チタンブラック用	L=2,730mm	—	1本
	見切り	アルミ3CA (株)創建		L=2,730mm	—	1本
	入隅	アルミ3AB (株)創建		L=2,730mm	—	1本
	出隅	アルミ3AD (株)創建		L=2,730mm	—	1本

※見切り材の色は、不燃マグボードの色と全く同じではなく近似色となります。推奨品以外の見切り材もご使用いただけます。

(株)タイルメント・ヤヨイ化学工業(株)・(株)創建の商品情報は2024.4.1現在のもので記載しております。補助部材(見切り材)の寸法詳細はP65をご参照ください。